

A propos de EOS

Electrical Oil Services (EOS) est une marque forte de HCS Group GmbH et l'un des principaux fournisseurs d'huile isolante neuve et retraitée. EOS propose également les prestations de service connexes en Grande-Bretagne et en Europe continentale. Forts de plus de 60 ans d'expérience dans le domaine du traitement et de la commercialisation d'huile isolante, les spécialistes d'EOS proposent des solutions sur mesure à des clients – gros ou petits – du secteur de la fourniture d'électricité.



Electrical Oil Services

www.electricaloilservices.com

Contact pour la Grande-Bretagne :

Haltermann Carless UK
Bridges Road, Ellesmere Port
Cheshire CH65 4EQ
Grande-Bretagne
+44 (0)845 602 1003
EOS@h-c-s-group.com

Contact pour l'Europe continentale :

Electrical Oil Services GmbH
Oehleckerring 6a
22419 Hamburg
Allemagne
+49 (0) 40 500 910 850
sales@electricaloilservices.com

Les informations sur les produits figurant dans la présente brochure ont été établies en toute bonne foi. Elles reposent sur les enseignements tirés de nos recherches et correspondent à l'état actuel de nos expériences dans l'industrie. Toutes les représentations et déclarations contenues dans la présente brochure sont des informations purement indicatives qui n'engagent en aucun cas notre responsabilité ou garantie.

Nous déclinons notamment toute responsabilité pour une application, utilisation ou traitement spécifiques ainsi qu'en cas de violation des droits de protection de tiers en liaison avec l'utilisation de nos produits. Sauf indication contraire, toutes les marques citées sont des marques déposées de HCS Group GmbH ou de ses entreprises associées. La reproduction ou duplication – partielle ou intégrale – des informations de la présente brochure est expressément interdite sans l'accord écrit préalable de HCS Group GmbH.

Huile isolante recyclée (catégorie premium)



Huile isolante recyclée (catégorie premium) en tant que solution durable pour transformateurs et postes de distribution.

- ◆ Huile isolante retraitée correspondant au standard de qualité maximale
- ◆ Alternative écologique et durable à l'huile isolante neuve
- ◆ Propriétés identiques à celles de l'huile neuve – satisfait à toutes les exigences de performances de la CEI 60296
- ◆ Livrable au choix avec ou sans inhibiteur
- ◆ Prix stable, insensible aux variations des prix du marché
- ◆ Fourniture assurée, indépendante d'influences externes du marché

Préserver ensemble des ressources précieuses

Nos clients du secteur de l'approvisionnement électrique apprécient la fiabilité de notre partenariat depuis plusieurs décennies. Nous travaillons sans relâche au perfectionnement de nos produits et à l'adaptation ciblée de nos prestations aux besoins de nos clients.

L'un des résultats de notre travail de développement est l'huile isolante retraitée, conforme au standard de qualité le plus élevé (catégorie premium) – une solution idéale et durable pour la préservation de ressources précieuses.



Spécifications pour l'huile isolante neuve et retraitée de qualité supérieure

Teneur en eau [mg/kg]	< 30 (typiquement < 10)
Tension de claquage [kV]	> 30 (typiquement > 60)
Indice de neutralisation [mgKOH/g]	< 0,01
Stabilité à l'oxydation @ 120 °C / 164 heures	< 1,2 mgKOH/g de teneur totale en acide < 0,8 % de dépôt
Teneur en PCB [mg/kg]	non mesurable
DBDS	non mesurable
Teneur en furfural [mg/kg]	< 0,05